

Брусните плочи за сечење и брусење **Profi flex** се карактеризираат со перманентно висок степен на агресивност и максимална брзина на симнување на материјалот. Оптималниот однос помеѓу перформансите, векот на траењето и сигурноста при работа, се гаранција за економски исплатлив алат. Брусните плочи се произведуваат спрема меѓународниот стандард за сигурност ЕН 12413.

Наш концепт за квалитет

- Постојано иновациско истражување и развивање на оптимални перформанси
- Употреба само на прва класа на сировини кои поминуваат низ задолжителна контрола на квалитет.
- Постојано унапредување на технологијата на производство, со што се обезбедува висок степен на сигурност и квалитет на производите.
- Континуирана контрола на квалитетот во процесот на производство и пред испорака.
- Постојана контрола на сигурноста со испитување на брусните плочи на многу високи броеви на вртежи.

Сигурносна употреба на **Profi flex** брусни плочи

Секогаш бидете сигурни дека сте ги превземале сите мерки на претпазливост кога ги употребувате **Profi flex** брусните производи. Производителите од овој вид се означени со одговарачки сигурносни пиктограми.



БРУСНИ ПЛОЧИ ЗА СЕЧЕЊЕ **Profi flex STEEL**

Брусна плоча погодна за сечење на конструктивни челици, челици за подобрување. Брусните плочи со дебелини до 2 мм посебно се погодни за сечење на тенки лимови, тенкозидни цевки и слично.

Пречник x ширина x отвор mm	Изведба	Квалитет	m/s	1/min.	Пакување
115 x 1 x 22.2	F41	10A60S4BF	80	13300	40
115 x 1.6 x 22.2	F41	10A46S4BF	80	13300	30
115 x 2 x 22.2	F41	10A36S4BF	80	13300	25
115 x 2.5 x 22.2	F41	10A30S4BF	80	13300	25
115 x 3 x 22.2	F41	10A30S4BF	80	13300	25
115 x 3 x 22.2	F42	10A30S4BF	80	13300	25
125 x 1 x 22.2	F41	10A60S4BF	80	12200	40
125 x 1.6 x 22.2	F41	10A46S4BF	80	12200	30
125 x 3 x 22.2	F41	10A30S4BF	80	12200	25
180 x 1.6 x 22.2	F41	10A46S4BF	80	8500	25
180 x 2 x 22.2	F41	10A36S4BF	80	8500	25
180 x 2.5 x 22.2	F41	10A30S4BF	80	8500	25
180 x 3 x 22.2	F41	10A30S4BF	80	8500	25
230 x 1.6 x 22.2	F41	10A46S4BF	80	6600	25
230 x 1.9 x 22.2	F41	10A36S4BF	80	6600	25
230 x 2.5 x 22.2	F41	10A30S4BF	80	6600	25
230 x 3 x 22.2	F41	10A30S4BF	80	6600	25
230 x 3 x 22.2	F42	10A30S4BF	80	6600	25
300 x 3.2 x 32.2	F41	10A30S4BF	80	5100	25

БРУСНИ ПЛОЧИ ЗА СЕЧЕЊЕ **Profi flex STONE**

Брусна плоча за сечење на неметали, посебно, глинени производи, камен, мермер, керамички плочки и други производи од минерално потекло

Пречник x ширина x отвор mm	Изведба	Квалитет	m/s	1/min.	Пакување
115 x 1 x 22.2	F41	90C36S4BF	80	13300	25
115 x 2.5 x 22.2	F41	90C30S4BF	80	13300	25
115 x 3 x 22.2	F41	90C30S4BF	80	13300	25
115 x 3 x 22.2	F42	90C30S4BF	80	13300	25
125 x 3 x 22.2	F41	90C30S4BF	80	12200	25
180 x 2.5 x 22.2	F41	90C30S4BF	80	8500	25
180 x 3 x 22.2	F41	90C30S4BF	80	8500	25
180 x 3 x 22.2	F42	90C30S4BF	80	8500	25
230 x 2.5 x 22.2	F41	90C30S4BF	80	6600	25
230 x 3 x 22.2	F41	90C30S4BF	80	6600	25
230 x 3 x 22.2	F42	90C30S4BF	80	6600	25
300 x 3.2 x 32.2	F41	90C30S4BF	80	5100	25

БРУСНИ ПЛОЧИ ЗА СЕЧЕЊЕ **Profi flex INOX**

Брусна плоча за сечење на нерѓосувачки челици (INOX), легирани челици, челици за подобрување како и конструктивни челици.

Брусните плочи со дебелини до 2 мм посебно се погодни за сечење на тенки лимови, тенкозидни цевки и слично.

Пречник x ширина x отвор mm	Изведба	Квалитет	m/s	1/min.	Пакување
115 x 1 x 22.2	F41	70AZ60S4BF	80	13300	40
115 x 1.6 x 22.2	F41	70AZ46S4BF	80	13300	30
115 x 2 x 22.2	F41	70AZ36S4BF	80	13300	25
115 x 2.5 x 22.2	F41	70AZ30S4BF	80	13300	25
115 x 3 x 22.2	F41	70AZ30S4BF	80	13300	25
115 x 3 x 22.2	F42	70AZ30S4BF	80	13300	25
125 x 1 x 22.2	F41	70AZ60S4BF	80	12200	40
125 x 1.6 x 22.2	F41	70AZ46S4BF	80	12200	30
125 x 3 x 22.2	F41	70AZ30S4BF	80	12200	25
180 x 1.6 x 22.2	F41	70AZ46S4BF	80	8500	25
180 x 2 x 22.2	F41	70AZ36S4BF	80	8500	25
180 x 2.5 x 22.2	F41	70AZ30S4BF	80	8500	25
180 x 3 x 22.2	F41	70AZ30S4BF	80	8500	25
180 x 3 x 22.2	F42	70AZ30S4BF	80	8500	25
230 x 1.6 x 22.2	F41	70AZ46S4BF	80	6600	25
230 x 1.9 x 22.2	F41	70AZ36S4BF	80	6600	25
230 x 2.5 x 22.2	F41	70AZ30S4BF	80	6600	25
230 x 3 x 22.2	F41	70AZ30S4BF	80	6600	25
230 x 3 x 22.2	F42	70AZ30S4BF	80	6600	25

БРУСНИ ПЛОЧИ ЗА СЕЧЕЊЕ **Profi flex INOX SPECIJAL**

Брусна плоча за сечење на нерѓосувачки челици (INOX) за професионална употреба. Се одликуваат со висок фактор на сечење и зголемена брзина на симнување на материјалот како избегнато прегрејување на брусната плоча.

Брусните плочи со дебелини до 2 мм посебно се погодни за сечење на тенки лимови, тенкозидни цевки и слично.

Пречник x ширина x отвор mm	Изведба	Квалитет	m/s	1/min.	Пакување
115 x 1 x 22.2	F41	70AZ60S4BF	80	13300	40
115 x 1.6 x 22.2	F41	70AZ46S4BF	80	13300	30
115 x 2 x 22.2	F41	70AZ36S4BF	80	13300	25
115 x 2.5 x 22.2	F41	70AZ30S4BF	80	13300	25
115 x 3 x 22.2	F41	70AZ30S4BF	80	13300	25
115 x 3 x 22.2	F42	70AZ30S4BF	80	13300	25
125 x 1 x 22.2	F41	70AZ60S4BF	80	12200	40
125 x 1.6 x 22.2	F41	70AZ46S4BF	80	12200	30
125 x 3 x 22.2	F41	70AZ30S4BF	80	12200	25
180 x 1.6 x 22.2	F41	70AZ46S4BF	80	8500	25
180 x 2 x 22.2	F41	70AZ36S4BF	80	8500	25
180 x 2.5 x 22.2	F41	70AZ30S4BF	80	8500	25
180 x 3 x 22.2	F41	70AZ30S4BF	80	8500	25
180 x 3 x 22.2	F42	70AZ30S4BF	80	8500	25
230 x 1.6 x 22.2	F41	70AZ46S4BF	80	6600	25
230 x 1.9 x 22.2	F41	70AZ36S4BF	80	6600	25
230 x 2.5 x 22.2	F41	70AZ30S4BF	80	6600	25
230 x 3 x 22.2	F41	70AZ30S4BF	80	6600	25
230 x 3 x 22.2	F42	70AZ30S4BF	80	6600	25

БРУСНИ ПЛОЧИ ЗА БРУСЕЊЕ **Profi flex STEEL**

Брусна плоча погодна за грубо брусење на конструктивни челици, челици за подобрување и челици за општа употреба, брусење на заварени конструкции.

Пречник x ширина x отвор mm	Изведба	Квалитет	m/s	1/min.	Пакување
115 x 4 x 22.2	F27	10A30S4BF	80	13300	16
115 x 6 x 22.2	F27	10A30S4BF	80	13300	12
115 x 8 x 22.2	F27	10A30S4BF	80	13300	10
125 x 4 x 22.2	F27	10A30S4BF	80	12200	16
125 x 6 x 22.2	F27	10A30S4BF	80	12200	12
125 x 8 x 22.2	F27	10A30S4BF	80	12200	10
180 x 4 x 22.2	F27	10A30S4BF	80	8500	16
180 x 6 x 22.2	F27	10A24S4BF	80	8500	14
180 x 8 x 22.2	F27	10A24S4BF	100	10600	14
180 x 8 x 22.2	F27	10A24S4BF	80	8500	10
180 x 8 x 22.2	F27	10A24S4BF	100	10600	10
180 x 10 x 22.2	F27	10A24S4BF	80	8500	8
230 x 4 x 22.2	F27	10A30S4BF	80	6600	16
230 x 6 x 22.2	F27	10A24S4BF	80	6600	14
230 x 6 x 22.2	F27	10A24S4BF	100	8300	10

БРУСНИ ПЛОЧИ ЗА БРУСЕЊЕ **Profi flex INOX**

Брусна плоча за грубо брусење на нерѓосувачки челици (INOX), легирани челици, челици за подобрување како и конструктивни челици.

Пречник x ширина x отвор mm	Изведба	Квалитет	m/s	1/min.	Пакување
115 x 4 x 22.2	F27	70AZ30S4BF	80	13300	16
115 x 6 x 22.2	F27	70AZ30S4BF	80	13300	12
115 x 8 x 22.2	F27	70AZ30S4BF	80	13300	10
125 x 4 x 22.2	F27	70AZ30S4BF	80	12200	16
125 x 6 x 22.2	F27	70AZ30S4BF	80	12200	12
125 x 8 x 22.2	F27	70AZ30S4BF	80	12200	10
180 x 4 x 22.2	F27	70AZ30S4BF	80	8500	16
180 x 6 x 22.2	F27	70AZ24S4BF	80	8500	14
180 x 8 x 22.2	F27	70AZ24S4BF	100	10600	14
180 x 8 x 22.2	F27	70AZ24S4BF	80	8500	10
180 x 8 x 22.2	F27	70AZ24S4BF	100	10600	10
190 x 10 x 22.2	F27	70AZ24S4BF	80	8500	8
230 x 4 x 22.2	F27	70AZ30S4BF	80	6600	16
230 x 6 x 22.2	F27	70AZ24S4BF	80	6600	14
230 x 6 x 22.2	F27	70AZ24S4BF	100	8300	10

НЕАРМИРАНИ БРУСНИ ПЛОЧИ ЗА ПРОСЕЧУВАЊЕ

За просечување на алатни челици и нерѓосувачки челици.

Пречник x ширина x отвор mm	Изведба	Квалитет	m/s	1/min.	Пакување
100 x 1 x 20	F41	10A60Q4B	50	9500	20
100 x 1.5 x 20	F41	10A60Q4B	50	9500	20
125 x 1 x 20	F41	10A60Q4B	50	7600	20
125 x 1.5 x 20	F41	10A60Q4B	50	7600	20
125 x 2 x 20	F41	10A60Q4B	50	7600	20
180 x 1.5 x 20	F41	10A60Q4B	50	5400	20
180 x 2 x 20	F41	10A60Q4B	50	5400	20

БРУСНИ ЛОНЦИ ЗА ЧЕЛНО БРУСЕЊЕ **O/E 110x55**

Наменети за челно брусење на камен, терацо, мермер, челик

Квалитет	Намена	Изведба на отвор X M	Пакување
10A16R7B	За челик	Ф22 M14	8
10A20K6B		Ф22 M14	8
10A24R4B		Ф22 M14	8
10A36N7B		Ф22 M14	8
10A46K7B		Ф22 M14	8
90C16Q4B	За камен, терацо, мермер	Ф22 M14	8
90C30Q4B		Ф22 M14	8
90C46Q4B		Ф22 M14	8
90C80Q4B		Ф22 M14	8
90C100Q4B		Ф22 M14	8
90C120Q4B		Ф22 M14	8

